

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor	4 tiempos, monocilíndrico OHV
Cilindrada	246.3 cc
Relación de compresión	10.5 : 1
Potencia máxima	15.5 HP @ 7000 rpm
Torque máximo	19.5 Nm @ 5000
Sistema de ignición (Encendido)	CDI
Sistema de alimentación	Carburador
Lubricación	Forzada, bomba trocoidal
Arranque	Eléctrico y pedal
Caja de velocidades	Mecánica de 5 Marchas + Reversa y Booster
Freno delantero	Disco hidráulico
Freno trasero	Campana
Capacidad del tanque	19 L (5.0 gal)
Largo	3315 mm
Ancho	1410 mm
Alto	1480 mm
Distancia entre ejes	2260 mm
Llanta delantera	4.50 - R12
Llantas traseras	4.50 - R12
Sistema eléctrico	12 v
Puerto USB	Si
Lámpara frontal	LED
Cola / luz freno	LED
Luces direccionales	LED
Peso en seco	450 Kg
Capacidad máxima de carga	700 Kg
Suspensión delantera	Telescópica
Suspensión trasera	Muelle de 8 hojas/resorte
Refrigeración	Líquido refrigerante
Emisión de gases	Ministerio de medio ambiente/Euro3
Filtro de aceite	Interno
Accionamiento de freno	Sistema hidráulico
Freno de emergencia	Manual con guaya
Barra estabilizadora	Si
Barra tensora	Si
Transmisión final	Cardan
Largo del platón	1800 mm
Ancho del platón	1300 mm
Llanta de refacción o repuesto	Si
Kit de herramientas	Si
Tablero	Digital con indicador de marcha
Alarma	Si
Extintor	Si
Protector de farolas	Si



Kameyo

MOTOCARROS

MTRD 250

